

Phantas Extra

Profesionalni čistilni robot
za male in srednje velike prostore



Ključne lastnosti

80 % večja moč čiščenja z večjimi krtačami in višjim pritiskom

Vsestransko čiščenje

Rešitev vse v enem

Združuje sesanje, ribanje, pometanje in suho brisanje v eni napravi za celovito nego tal.

Prepoznavanje vrste tal

Prepozna vrsto talne obloge in samodejno prilagodi višino krtače, da zaščiti material.

Zaznavanje z umetno inteligenco

Pametno izogibanje oviram

Prepozna vrste ovir in se glede na njihove značilnosti odloči, kako ravnati.

Način točkovnega čiščenja*

S kamero RGB in umetno inteligenco zazna in odstrani nesnago; do 400 % večja učinkovitost.

*Na voljo z nadgradnjo OTA.

Okretna vodljivost

Odlična prehodnost

Prevozi prehode, široke le 600 mm, in se zapelje pod 650 mm nizke mize.

Temeljito čiščenje robov in rež

S podaljšanimi stranskimi krtačami Phantas doseže tesne kote in zahtevne reže ter odstrani prah in smeti, ki običajno ostanejo.

Napredna varnost

Utripajoča luč

V slabših svetlobnih razmerah opozarja mimoidoče in tako skrbi za varnost.

Opozorilna zastavica (opsijsko)

Poveča vidnost robota, tako da je opazen tudi, kadar ga delno zakriva tovor ali drugi predmeti.

Enostavno vzdrževanje

Pametni ročaj

Samodejni preklon načina (samodejno/ročno) glede na položaj ročaja in lahko upravljanje s pomočjo pogona.

Priklopne postaje

Opcijska postaja za samodejno polnjenje in upravljanje vode ter opcijski mobilni rezervoar za sprotni dovod vode.

Primerne vrste talnih oblog




Nizkoflorna preproga




Naravni kamen



Umetni kamen



Keramika



Parquet



Beton



PVC



Epoksi



Specifikacije

Dimenzije (D×Š×V)	585×445×619 mm 23,5×17,5×24,4 in
Neto teža	65 kg 143 lb
Širina sesanja/pometanja	465 mm 18,3 in
Širina ribanja/suhega brisanja	330 mm
Pritisk pri čiščenju	10 kg 22 lb
Najv. učinkovitost čiščenja (teoretična)	Ribanje / suho brisanje: 1.188 m²/h 12.788 ft²/h Sesanje / pometanje: 1.674 m²/h 18.019 ft²/h
Dejanska učinkovitost čiščenja	350–700 m²/h 3.367–7.535 ft²/h
Najv. čas delovanja	Ribanje 4,5 h; sesanje 4,5 h; pometanje 6 h
Čas polnjenja	2 h
Rezervoar za čisto/umazano vodo	11,5 L / 10,5 L 3,0 gal / 2,7 gal
Prostornina posode za smeti	1 L 0,26 gal
Prostornina vrečke za prah	6 L (za 3–7 dni prahu)
Čiščenje ob robovih	0 mm 0 in
Največji naklon	5°
Min. širina prehoda	650 mm 25,6 in
Tihi način	Podprt (≤60 dB)
Senzorski sistem	LiDAR, 3D globinska kamera, kamera RGB, zaščita pred padci in trki

Opomba: Specifikacije temeljijo na rezultatih laboratorijskih testov družbe Gausium; dejanska zmogljivost se lahko pri posameznih načinih uporabe razlikuje.

Vse v **enem**, eden za vse