

SCRUBBER 75

Robotski ribalni stroj
za velike poslovne in industrijske prostore



Ključne lastnosti

Industrijska moč čiščenja

45 kg pritiska krtače

Zagotavlja izjemno silo ribanja za temeljito in učinkovito čiščenje.

Način čiščenja olj

S kompletom za detergent odstrani tudi trdovratne oljne madeže; idealno za močno onesnažena industrijska okolja in podzemne garaže.

Vrhunska storilnost

750 mm delovne širine

Doseže do 3.000 m²/h ribanja; zasnovan za zahtevno čiščenje velikih površin.

Vrtljiva ribalna glava 270°

Brez težav doseže in očisti kote pod 90°, tako da nič več ne ostane neočiščeno.

Napredno zaznavanje in osvetlitev

Vrhunsko zaznavanje

Vodilni senzorski sistem s 3D LiDAR-jem in opcijskim milimetrskim radarjem (75 P) zagotavlja neprekosljivo natančnost in zanesljivost.

Izboljšana osvetlitev

Utripajoče luči, žarometi in drugi svetlobni elementi jasno kažejo položaj stroja.

Trajnostnost

Recikliranje vode

Vgrajen večstopenjski filtrirni sistem reciklira in ponovno uporabi vodo ter zmanjša porabo sveže vode za približno 80 %.

Enostavno vzdrževanje

Ergonomsko ročno upravljanje

Stopalka za stoječo vožnjo in volan omogočata preprosto ročno premikanje stroja.

Priklopne postaje

Standardna postaja za samodejni priklop, polnjenje in upravljanje vode.

Primerne vrste talnih oblog



Naravni kamen



Umetni kamen



Keramika



Beton



PVC in vinil



Epoksi



Specifikacije

Dimenzije (D×Š×V)	1.370×962×1.417 mm 54×38×56 in
Neto teža	400 kg 900 lb
Delovna širina	750 mm 29,5 in
Pritisk krtače	45 kg 99 lb
Rezervoar za čisto/umazano vodo	75 L / 50 L 20 gal / 13 gal
Najv. učinkovitost čiščenja (teoretična)	3.000 m²/h 32.292 ft²/h
Dejanska učinkovitost čiščenja	700–1.400 m²/h 7.535–15.069 ft²/h
Največji naklon	8°
Min. širina prehoda	Splošno: 1.400 mm 55,1 in Podzemna garaža: 1.800 mm 70,9 in
Min. širina za obračanje	2.000 mm 78,7 in
Najv. hitrost čiščenja	1,1 m/s 2,5 mph
Čas delovanja	⌚ 4–6 h
Čas polnjenja	⌚ 6 h
Senzorski sistem	75 S: 3D LiDAR, 2D LiDAR, 3D kamera, tlačni senzor trka, senzor proti padcu 75 P: 3D LiDAR, 2D LiDAR, 3D kamera, tlačni senzor trka, senzor proti padcu, milimetrski radar
Opcijska konfiguracija (za EU)	Valjasta krtača, posoda za smeti, žarometi, milimetrski radar

Opomba: Specifikacije temeljijo na rezultatih laboratorijskih testov družbe Gausium; dejanska zmogljivost se lahko pri posameznih načinih uporabe razlikuje.

Zmogljivo čiščenje
z **vrhunskim** zaznavanjem